

## LED ADVARSELSLYGTE - ULTRA "LOW-PROFILE" OPTIK



### ECE R65 & EMC R10 GODKENDT

Ermac<sup>®</sup> udvider programmet indenfor advarselslygter med en ny ultra low-profile advarselslygte til påbygning. Advarselslygten er med den nyeste LED teknologi for lang levetid – og har et klart og kraftigt lys.

### HIGHLIGHTS

- Long-life LED teknologi
- "Low profile" design (kun 9 mm tyk)
- Slagfast polycarbonat hus og klar linse
- Aluminium bagplade for sikker og stabil montering
- Mulighed for synkronisering
- Lavt strømforbrug, høj kvalitet samt særdeles driftssikker
- Vejrbestandigt design og modstandsdygtig over for vibrationer
- Arbejdstemperatur: -30°C til +65°C
- ECE R65 og EMC R10 godkendt
- Variant med 12-dioder har R65 class 2 godkendelse (kraftigt lys ved dagslys og dæmpet lys om natten)



Pos 1



Pos 2



Pos 3

ECE R65 EMC R10

Funktioner										
Blitz-farve	Spænding	IP Rating	Tilslutning	Kabellængde	Bolthul-afstand	Dimensioner	Lyskilde	Blink-mønster	Pos.	Bestillingsnummer
●	12/24V	IP68	Open end	2500 mm	75 mm	86 x 9 x 28 mm	3 x LED	12	1	098 286 444
●	12/24V	IP68	Super Seal stikdåse	300 mm	75 mm	86 x 9 x 28 mm	3 x LED	12	1	098 286 445
●	12/24V	IP68	Open end	2500 mm	100 mm	112 x 9 x 28 mm	6 x LED	19	2	098 286 446
●	12/24V	IP68	Open end	2500 mm	104 mm	115 x 9 x 43,4 mm	12 x LED	25	3	098 286 448

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER



### Ledningsdiagram

Rød : Batteri +

Sort : Minus -

Gul : Synkronisering (forbind til andre lygter)  
og blinkmønster-vælger (forbind kortvarigt til +)

Hvid : Dæmpning af lysintensitet

